



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FULLBACK
DOUBLE CAB2.4 Turbodiesel • 150 к. с. •
SX • 6 МКПП2.4 Turbodiesel • 180 к. с. •
LX • 5 АКПП

РОЗМІРИ

Кількість місць	5	
Довжина (мм)	5285	
Ширина (мм)	1785	1815
Висота (мм)	1775	1780
Колісна база (мм)	3000	
Колія передня / задня (мм)	1520 / 1515	
Мінімальний дорожній просвіт (мм)	200	205
Кут в'їзду	30°	
Кут з'їзду	22°	
Кут рампи	24°	
Кут подоланого ухилу	45°	

РОЗМІРИ ВАНТАЖНОГО ВІДСІКУ

Довжина (мм)	1520	
Ширина (мм)	1470	
Висота (мм)	475	
Поріг вантажного відсіку (без вантажу), мм	845	850

ДВИГУН

Робочий обсяг (см³)	2442	
Потужність (к. с.)	150	180
Крутний момент (Нм)	380	430
Подача палива	Пряме впорскування Common Rail	
Вид палива	Дизель (EN 590)	

ТРАНСМІСІЯ

Привід	Повний 4WD	
Коробка передач, кількість передач	Механічна, 6 + RM	Автоматична, 5 + RM

КОЛЕСА

Розмір шин	205 R16C	245/70 R16 або 245/65 R17
------------	----------	---------------------------

КЕРМОВЕ УПРАВЛІННЯ

Мінімальний радіус повороту (м)	5,9	
---------------------------------	-----	--

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

Передні гальма	Дискові вентильовані 16"	
Задні гальма	Барабанні 11,6"	

ПІДВІСКА

Передня	Незалежна на подвійних поперечних важелях з гвинтовими пружинами	
Задня	Жорстка з еліптичними ресорами	

МАСА

Маса в спорядженому стані (включаючи водія 75 кг), (кг)	1870	1875
Загальна маса, кг	2900	2910
Дозволена маса причепа на буксирі (з гальмами)	3100	
Маса причепа на буксирі (без гальм)	750	
Паливний бак (л)	75	

ШВИДКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна швидкість (км/год)	169	177
--------------------------------	-----	-----

ВИТРАТА ПАЛИВА DIRECTIVE 2004/3/CE

Змішаний цикл* (л/100 км)	6,4	7,2
---------------------------	-----	-----

ВИКИДИ

Відповідність екологічним нормам	EURO V+	
Викиди CO ₂ (г/км)	169	189